

Tillverkare/Producer: Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	Standard: SS-EN 1341:2012
--	-------------------------------------

Produkt/Product: Markbeläggingsplattor av natursten för utomhusbruk.	
Material: Oppdalsskiffer Skiffer	Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate: Oppdal WGS84, Latitud 62°27'37.5"N Longitud 9°32'50.6"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2710	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,2	vikt%	EN 13755
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 81	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 31	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 37,9 Medelvärde: 39,6 Standardavvikelse: 0,9	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 235,3	MPa	EN 1926

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.