



**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompagniet Sverige AB  
Norra Bjärlövsvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 12057:2012

**Produkt/Product:**

Tunna plattor ≤ 12 mm tjocklek av natursten för golv, trappor och beklädnad utomhus och inomhus.

**Material:**

Mörkgrå granit G654  
Granit

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

G654  
WGS84, Latitud 24°42'26.0"N Longitud 117°52'13.0"E

| Egenskaper                      | Deklarerat värde  | Enhet  | Standard |
|---------------------------------|---|--------|----------|
| Densitet                        | Medelvärde: 2790  | kg/ m3 | EN 1936  |
| Vattenabsorption                | Medelvärde: 0,1   | vikt%  | EN 13755 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 69  | SRV    | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt)  | Medelvärde: 54  | SRV    | EN 14231 |
| Böjhållfasthet                  | Lägsta förväntade värde: 19,3<br>Medelvärde: 22,0<br>Standardavvikelse: 1,3 | MPa    | EN 12372 |

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|------------|-------|
|------------|-------|

Naturstenskompagniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12057:2012.