



Avtäckning av Röd Ölandssten, kloyta, dubbelstuckna sidor



Grå Ölandssten, kloyta, dubbelstuckna sidor



Grå Ölandssten, topphyklad, dubbelstuckna sidor



Grå Ölandssten, kloyta, dubbelstuckna sidor

Avtäckning, som också kallas "krönsten", används som avslut på murar för att ge skydd för vatteninträngning i muren. Avtäckningen bidrar således till att förhindra frostsprängning och salt-/kalkutfällningar. Avtäckningar av Ölandssten används vanligtvis som avslutning på ölandstensmurar av typen bruksmur, kallmur och beklädnadsmur. Det går även att använda avtäckningar av Ölandssten för att försköna murar av tegel eller betong. Vid en ensidig beklädnadsmur bearbetas framkanten på avtäckningen, medan både fram och baksida bearbetas när avtäckningen kröner en dubbelsidig mur. Ytbearbetningen på översidan är vanligtvis naturlig kloyta, men kan även utföras som flammad eller hyklad. Kanterna handhuggs i en dubbelstucken bearbetning.



# FAKTA AVTÄCKNING ÖLANDSSTEN

**NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER:** 47

**AMA-KOD:** FBB - Murar av natursten

## MATERIAL

Ölandssten Grå, Gråbrun och Röd

## YTBEARBETNING

Översida	Klovyta, flammad eller hyvlad.
Synliga sidor	Dubbelstuckna (motsvarighet till råkilad).
Undersida	Sågad som kan förses med droppspår.
Ej synliga sidor	Sågade.

## VANLIGA DIMENSIONER (mm)

Längd	Fallande längder inom intervallet 500-1200
Bredd	400 & 500
Höjd/tjocklek	60

Avtäckningar med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål.  
Även radiella avtäckningar kan tillhandahållas.

## VIKT

Avtäckning i Grå Ölandssten, 400 mm bred, 60 mm tjock:  
ca 65 kg/m

## TOLERANSER (mm)

### Tillåten avvikelse

Flammad/Hyvlad	±3
Klovyta	±5

## DEFINITION AV PRODUKT

Avtäckning "krönsten" används som avslut på murar som ett skydd för vatteninträning i muren. Den bidrar till att förhindra frostsprängning och salt-/kalkutfällningar.

## REKOMMENDATIONER

Avtäckningen bör springa utanför murlivet med ca 30-40 mm och monteras med jordfuktigt cementbruk och rostfria dubbar i undersidan för att undvika förskjutning.

En avtäckning med sågad undersida kan förses med fräst droppspår i underkanter, ca 10-15 mm in från plattkanten.

## FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION

Materialfakta, referensobjekt,  
projektering, montering:  
[www.naturstenskompaniet.se](http://www.naturstenskompaniet.se)



**NATURSTENS**  
KOMPANIET