

AVTÄCKNING FLAMMAD/KRYSSHAMRAD GRANIT



Grå Bjärlovsgrenit, krysshamrad översida, råkilade långsidor
Objekt: Dockan, Malmö

Grå Bjärlovsgrenit, krysshamrad översida, råkilad synlig sida

Grå Bjärlovsgrenit, krysshamrad

Avtäckning, som också kallas "krönsten", används som avslut på murar för att ge skydd för vatteninträngning i muren. Avtäckningen bidrar således till att minska risken för frostsprängning och salt-/kalkutfällningar från fogbruk. Avtäckningar i granit används vanligtvis som avslutning på granitmurar av typen bruksmur, beklädnadsmur och kallmur. Det går även att använda granitavtäckningar för att försköna murar av tegel eller betong.

Vid en enkelsidig stödmur bearbetas en långsida på avtäckningen, medan båda långsidorna bearbetas när avtäckningen kröner en dubbelsidig mur. Ytbearbetningen följer ofta den underliggande muren. Vid krysshamrade eller flammade murar kan de synliga sidorna på avtäckningen råkilas.



Grå Bjärlovsgrenit, flammad, fasad kant



FAKTA AVTÄCKNING - FLAMMAD/KRYSSHAMRAD GRANIT

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 49

AMA-KOD: FBB - Murar av natursten

MATERIAL

Grå Bjärlovsgranit, Röd Vångagranit, Svart Diabas, Grå & Röd Bohusgranit.
Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas.

YTBEARBETNING

| | |
|-------------------|---|
| Översida | Flammad eller krysshamrad. |
| Synliga sidor | Flammade, krysshamrade eller råkilade med tillsatta raka kanter och max 50 mm knölar. |
| Ej synlig baksida | Sågad eller råkilad. |
| Undersida | Sågad som kan förses med droppspår. |
| Fogändar | Sågade. |

VANLIGA DIMENSIONER (mm)

| | |
|----------|--|
| Längd | Fallande längder inom intervallet 500-2000 |
| Bredd | 300, 400, 500 |
| Tjocklek | 40, 60, 80, 100, 120 |

Avtäckningar med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål.
Även radiella avtäckningar kan tillhandahållas.

VIKT

Avtäckning i Grå Bjärlovsgranit, 400 mm bred, 60 mm tjock: ca 65 kg/m (2640 kg/m³)

TOLERANSER (mm)

Tillåten avvikelse

| | |
|------------------------------|----|
| Längd, bredd och tjocklek | ±3 |
|------------------------------|----|

DEFINITION AV PRODUKT

Avtäckning "krönsten" används som avslut på murar som ett skydd för vatteninträning i muren. Den bidrar till att minska risken för frostsprängning och salt-/kalkutfällningar från fogbruk.

REKOMMENDATIONER

Avtäckningen bör springa utanför murlivet med ca 30-40 mm och monteras med jordfuktigt cementbruk och rostfria dubbar i undersidan för att undvika förskjutning.

Eventuellt kan avtäckningen förses med droppnäsa i form av ett sågat spår i underskanten, ca 10-15 mm in från plattkanten.

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION

Materialfakta, referensobjekt,
projektering, montering:
www.naturstenskompaniet.se



NATURSTENS
KOMPANIET