

Granitblock



! Fakta produktblad 59

Material

Bjälrov, Vånga, grå Bohus och röd Bohus.
Även andra granitsorter kan tillhandahållas.

Ytbearbetning

Synliga ytor: Råkilad med tillsatta raka kanter.
Märken efter kilhål får förekomma.

Typ 3: Krysshamrad alt flammad översida med rundade kanter.

Under mark: Råkilad (= naturligt ojämn klovyta).

Vid uppställning på plant underlag (t ex asfalt) kan vi tillhandahålla sågad undersida.

Montering

På en hårt packad grusbädd av icke tjälskjutande material sättes stenen i jordfuktig betong.

Mått (mm)

| Typ | Höjd över mark | Höjd total | Tjocklek överkant | Tjocklek mark-nivå | Längd | Vikt (kg/st) |
|-----|----------------|------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| 1 | 450 | Ca 550 | 200±6 | 200-300 | Ca 700-900 | 210 |
| 2 | 450 | Ca 550 | 250±6 | 280-400 | Ca 700-900 | 310 |
| 3 | 450 | Ca 550 | 250±6 | 250-400 | Ca 700-900 | 310 |

Höjder enligt ovan är några exempel på vår produktion, naturligtvis objektsanpassar vi höjderna efter kundens önskemål.

Ladda ner pdf

www.apsten.se/ladda/pblad59/

Fristående granitblock passar utmärkt som skydd i hamnar, vid kajkanter eller vid andra platser där man vill förhindra avkörning. De kan också med fördel användas som trafik hinder vid gågator och cykelbanor. Granitblocken kan också sättas i bågform eller rektangulär form för att inrama en uteplats eller torgyta. Normalt grävs granitblocken ned ca 100 mm. De kan också fås med sågad undersida för att lätt kunna flyttas med lyftsax.