



**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompaniet Sverige AB  
Norra Bjärlövsvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 1342:2012

**Produkt/Product:**

Gatsten av natursten för utomhusbruk.

**Material:**

Grå Viseugranit  
Granit

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

Viseu  
WGS84, Latitud 40°43'13.2"N Longitud 7°39'35.0"W

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2640	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,3	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 19,0	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 61	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 40	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 18,1 Medelvärde: 20,2	MPa	EN 12372

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1342:2012.