



**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompaniet Sverige AB  
Norra Bjärlövsvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 1342:2012

**Produkt/Product:**

Gatsten av natursten för utomhusbruk.

**Material:**

Grå Viseugranit  
Granit

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

Viseu  
WGS84, Latitud 40°43'13.2"N Longitud 7°39'35.0"W

| Egenskaper                      | Deklarerat värde                                  | Enhet  | Standard |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| Densitet                        | Medelvärde: 2640                                  | kg/ m3 | EN 1936  |
| Vattenabsorption                | Medelvärde: 0,3                                   | vikt%  | EN 13755 |
| Nötningsmotstånd (Viktbaserad)  | Medelvärde: 19,0                                  | mm3    | EN 14157 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 61                                    | SRV    | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt)  | Medelvärde: 40                                    | SRV    | EN 14231 |
| Böjhållfasthet                  | Lägsta förväntade värde: 18,1<br>Medelvärde: 20,2 | MPa    | EN 12372 |

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|------------|-------|
|------------|-------|

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1342:2012.