NATURSTENS
KOMPANIET

År/Year: 2026
Serie nr/ Serie No: 1342213

CE

Tillverkare/Producer:	**Standard:**
Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	SS-EN 1342:2015

Produkt/Product:
Gatsten av natursten för utomhusbruk.

Material:	**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**
Grå Kullagranit	Kulla, Sibbhult
Granit	WGS84, Latitud 56°17'07.8"N Longitud 14°15'07.4"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2660	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 6400	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 61	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 46	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 15,5 Medelvärde: 17,0 Standardavvikelse: 0,7	MPa	EN 12372
Böjhållfasthet efter frostprovning	Lägsta förväntade värde: 13,9 Medelvärde: 15,9 Standardavvikelse: 1,0	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 212 Medelvärde: 233 Standardavvikelse: 10	MPa	EN 1926

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Kalifältspat	40 %
Kvarts	27 %
Plagioklas	24 %
Biotit	6 %

År/Year: 2026

Serie nr/ Serie No: 1342213

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1342:2012.