



**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompaniet Sverige AB  
Norra Bjärlösvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 1341:2012

**Produkt/Product:**

Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk.

**Material:**

Oppdalsskiffer  
Skiffer

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

Oppdal  
WGS84, Latitud 62°27'37.5"N Longitud 9°32'50.6"E

| Egenskaper                      | Deklarerat värde  | Enhet  | Standard |
|---------------------------------|---|--------|----------|
| Densitet                        | Medelvärde: 2710  | kg/ m3 | EN 1936  |
| Vattenabsorption                | Medelvärde: 0,2   | vikt%  | EN 13755 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 81  | SRV    | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt)  | Medelvärde: 31  | SRV    | EN 14231 |
| Böjhållfasthet                  | Lägsta förväntade värde: 37,9<br>Medelvärde: 39,6<br>Standardavvikelse: 0,9 | MPa    | EN 12372 |
| Tryckhållfasthet                | Medelvärde: 235,3   | MPa    | EN 1926  |

**Petrografisk sammansättning**

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|------------|-------|
|------------|-------|

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.