NATURSTENS
KOMPANIET

År/Year: 2026
Serie nr/ Serie No: 12057120

CE

Tillverkare/Producer:	**Standard:**
Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	SS-EN 12057:2015

Produkt/Product:

Tunna plattor ⩽ 12 mm tjocklek av natursten för golv, trappor och beklädnad utomhus och inomhus.

Material:	**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**
Grå Bjärlövsgranit	Bjärlöv
Granit	WGS84, Latitud 56°07'57"N Longitud 14°06'31"E

Egenskaper	**Deklarerat värde**	**Enhet**	**Standard**
Densitet	Medelvärde: 2640	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 6000	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 61	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 47	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 15,7 Medelvärde: 17,2 Standardavvikelse: 0,7	MPa	EN 12372
Böjhållfasthet efter frostprovning	Lägsta förväntade värde: 15,7 Medelvärde: 17,2 Standardavvikelse: 0,7	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 181 Medelvärde: 215 Standardavvikelse: 16	MPa	EN 1926

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	**Värde**
Plagioklas	36 %
Kalifältspat	31 %
Kvarts	30 %
Biotit	3 %

År/Year: 2026

Serie nr/ Serie No: 12057120

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12057:2012.