

Tillverkare/Producer:

Naturstenskompaniet Sverige AB
Norra Bjärlösvägen 14
SE-291 95 FÄRLÖV

Standard:

SS-EN 12057:2012

Produkt/Product:

Tunna plattor ≤ 12 mm tjocklek av natursten för golv, trappor och beklädnad utomhus och inomhus.

Material:

Ottaskiffer
Skiffer

Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:

Otta
WGS84, Latitud 61°45'02.9"N Longitud 9°30'40.6"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2810	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,2	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 230,4	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 55	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 18	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 46,1 Medelvärde: 58 Standardavvikelse: 6,2	MPa	EN 12372

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper

Värde

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12057:2012.