



Tillverkare/Producer:

Naturstenskompaniet Sverige AB
Norra Bjärlösvägen 14
SE-291 95 FÄRLÖV

Standard:

SS-EN 12057:2012

Produkt/Product:

Tunna plattor ≤ 12 mm tjocklek av natursten för golv, trappor och beklädnad utomhus och inomhus.

Material:

Oppdalsskiffer
Skiffer

Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:

Oppdal
WGS84, Latitud 62°27'37.5"N Longitud 9°32'50.6"E

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|---------------------------------|---|--------|----------|
| Densitet | Medelvärde: 2710 | kg/ m3 | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,2 | vikt% | EN 13755 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 81 | SRV | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 31 | SRV | EN 14231 |
| Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 37,9 Medelvärde: 39,6 Standardavvikelse: 0,9 | MPa | EN 12372 |
| Tryckhållfasthet | Medelvärde: 235,3 | MPa | EN 1926 |

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|------------|-------|
|------------|-------|

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12057:2012.