

Tillverkare/Producer: Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlösvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	Standard: SS-EN 12057:2015
---	--------------------------------------

Produkt/Product: Tunna plattor ≤ 12 mm tjocklek av natursten för golv, trappor och beklädnad utomhus och inomhus.	
Material: Svart Ekeröd Granit	Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate: Ekeröd WGS84, Latitud 56°19'56.7"N Longitud 14°08'36.0"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2760	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 5382	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 61	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 43	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Medelvärde: 21,1	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 190	MPa	EN 1926

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Kalifältspat	53 %
Plagioklas	32 %
Amfibol	8 %
Pyroxen	2 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12057:2012.