År/Year: 2026

Serie nr/ Serie No: 1469120

Tillverkare/Producer:	**Standard:**
Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	SS-EN 1469:2015

Produkt/Product:

Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.

Material:	**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**
Grå Bjärlövsgranit Granit	Bjärlöv WGS84, Latitud 56°07'57"N Longitud 14°06'31"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2640	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 15,7 Medelvärde: 17,2 Standardavvikelse: 0,7	MPa	EN 12372
Böjhållfasthet efter frostprovning	Lägsta förväntade värde: 15,7 Medelvärde: 17,2 Standardavvikelse: 0,7	MPa	EN 12372
Utspjälkningshållfasthet	Lägsta förväntade värde: 2017 Medelvärde: 2582 Standardavvikelse: 269	N	EN 13364

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Plagioklas	36 %
Kalifältspat	31 %
Kvarts	30 %
Biotit	3 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.