År/Year: 2026

Serie nr/ Serie No: 1469260

Tillverkare/Producer:	**Standard:**
Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	SS-EN 1469:2015

Produkt/Product:

Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.

Material:	**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**
Röd Vångagranit Granit	Vånga, Kristianstad WGS84, Latitud 56°10′ 18″ N Longitud 14°21′ 02″ E

Egenskaper	**Deklarerat värde**	**Enhet**	**Standard**
Densitet	Medelvärde: 2630	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 10,6 Medelvärde: 13,1 Standardavvikelse: 1,3	MPa	EN 12372
Böjhållfasthet efter frostprovning	Lägsta förväntade värde: 12,2 Medelvärde: 13,8 Standardavvikelse: 0,8	MPa	EN 12372
Utspjälkningshållfasthet	Lägsta förväntade värde: 2858 Medelvärde: 3461 Standardavvikelse: 287	N	EN 13364

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	**Värde**
Kvarts	39 %
Kalifältspat	36 %
Plagioklas	21 %
Biotit	4 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.