



**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompaniet Sverige AB  
Norra Bjärlösvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 1469:2015

**Produkt/Product:**

Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.

**Material:**

Ölandssten Horns Udde Röd B1  
Ölandssten

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

Horns udde  
WGS84, Latitud 57°11'44.2"N Longitud 16°54'14.9"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2650	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,9	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 7,3 Medelvärde: 16,1 Standardavvikelse: 4,6	MPa	EN 12372
Böjhållfasthet efter frostprovning	Lägsta förväntade värde: 8,8 Medelvärde: 14,2 Standardavvikelse: 2,7	MPa	EN 12372
Utspjälkningshållfasthet	Lägsta förväntade värde: 1351 Medelvärde: 2214 Standardavvikelse: 411	N	EN 13364

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Kalcit	99 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.