



Tillverkare/Producer:

Naturstenskompaniet Sverige AB
Norra Bjärlövsvägen 14
SE-291 95 FÄRLÖV

Standard:

SS-EN 1469:2012

Produkt/Product:

Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.

Material:

Ölandssten Horns Udde Rödgråflammig
Ölandssten

Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:

Horns udde
WGS84, Latitud 57°11'44.2"N Longitud 16°54'14.9"E

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|--------------------------|---|--------|----------|
| Densitet | Medelvärde: 2670 | kg/ m3 | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,4 | vikt% | EN 13755 |
| Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 4,0 Medelvärde: 12,0 Standardavvikelse: 4,9 | MPa | EN 12372 |
| Utspjälkningshållfasthet | Lägsta förväntade värde: 1725 Medelvärde: 2005 Standardavvikelse: 143,3 | N | EN 13364 |

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|---------------------------|-------|
| Ofärgad Kalcit | 75 % |
| Kalcit | 21 % |
| Lera + organiskt material | 2 % |
| Amonit | 2 % |

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.