



Tillverkare/Producer:

Naturstenskompaniet Sverige AB
Norra Bjärlösvägen 14
SE-291 95 FÄRLÖV

Standard:

SS-EN 1469:2012

Produkt/Product:

Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.

Material:

Ölandssten Horns Udde Rödgråflammig
Ölandssten

Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:

Horns udde
WGS84, Latitud 57°11'44.2"N Longitud 16°54'14.9"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2670	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,4	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 4,0 Medelvärde: 12,0 Standardavvikelse: 4,9	MPa	EN 12372
Utspjälkningshållfasthet	Lägsta förväntade värde: 1725 Medelvärde: 2005 Standardavvikelse: 143,3	N	EN 13364

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Ofärgad Kalcit	75 %
Kalcit	21 %
Amonit	2 %
Lera + organiskt material	2 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.