



Tillverkare/Producer:

Naturstenskompaniet Sverige AB
Norra Bjärlösvägen 14
SE-291 95 FÄRLÖV

Standard:

SS-EN 1469:2012

Produkt/Product:

Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.

Material:

Grå Kullagranit
Granit

Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:

Kulla, Sibbhult
WGS84, Latitud 56°17'07.8"N Longitud 14°15'07.4"E

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|--------------------------|---|--------|----------|
| Densitet | Medelvärde: 2660 | kg/ m3 | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,1 | vikt% | EN 13755 |
| Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 15,5 Medelvärde: 16,4 Standardavvikelse: 0,4 | MPa | EN 12372 |
| Utspjälkningshållfasthet | Lägsta förväntade värde: 2691 Medelvärde: 3027 Standardavvikelse: 171,6 | N | EN 13364 |

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|--------------|-------|
| Kalifältspat | 45 % |
| Kvarts | 32 % |
| Plagioklas | 11 % |
| Biotit | 8 % |

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.