

BLOCKSTENSMUR - FLAMMAD/KRYSSHAMRAD GRANIT



Blockstensmur av Röd Vångagranit, flammad.
Objekt: Stadsparken, Helsingborg.



Blockstensmur
Röd Vångagranit, flammad



Blockstensmur av Grå Bjärlövsgrenit,
krysshamrad med en råkilad sida.

Med murar i granit finns möjligheter att ge helt egna uttryck, både till offentliga och privata miljöer. Val av färger från ljus och mörk grå till röd eller svart ger stora variationsmöjligheter. Olika bearbetningar gör också att muren ändrar utseende, en krysshamrad yta blir ljusare än en flammad yta.

Blockstensmuren kan användas som stödmur för att ta upp höjdskillnader, enkelsidig eller med delvis synlig baksida, eller som barriärmur med båda sidorna synliga för att avgränsa olika ytor. Blockstensmuren kan utföras med stor variation i höjd och ger ett stramt intryck som passar väl in i stadsmiljö.

En blockstensmur, precis som andra granitmurar, åldras på ett sätt som gör dem vackrare med åren, samtidigt som de kräver minimalt med underhåll.



Blockstensmur av Grå Bjärlövsgrenit,
flammad



FAKTA BLOCKSTENSMUR GRANIT - FLAMMAD/KRYSSHAMRAD

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 40B

AMA-KOD: FBB 1 - Kallmur av natursten, FBB 2 - Bruksmur av natursten

MATERIAL

Grå Bjärlovsgranit, Röd Vångagranit, Svart Diabas, Grå & Röd Bohusgranit.
Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas.

YTBEARBETNING

Synliga ytor Flammade eller krysshamrade.
Övriga ytor Sågade.

VANLIGA DIMENSIONER: (mm)

Längd	Fallande längder, inom intervallet 500-2000
Höjd, synlig	350, 500, 600, 700, 800, 900
Djup under mark	Enkelsidig mur: 200, Dubbelsidig mur: 300
Bredd	200

Block med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål.
Även radiella murar och murar med lutande översida kan tillhandahållas.

VIKT

Blockstensmur av Grå Bjärlovsgranit, 700 mm total höjd, 200 mm bredd:
ca 380 kg/m (2640 kg/m³)

TOLERANSER (mm)

Total höjd,	±20
Bredd	±3

DEFINITION AV MURTYP

Blockstensmurar formas av rektangulära stenblock som monteras bredvid varandra i rad. Jämfört med andra murtyper ger blockstensmuren ett stramt intryck som passar väl in i stadsmiljön.

REKOMMENDATIONER

Blockstensmurar ska monteras med fog. Lämplig fogbredd är 8-10 mm.

Blockstensmuren levereras färdig att montera. Det ger en monteringskostnad som är lägre än för de murar som måste formas till lämpliga format på plats.

Lämplig både som stödmur (enkelsidig) och barriärmur (dubbelsidig).

Högre stödmurar bör, där markförhållanden så kräver, förses med bakstöd av t.ex. betong.

FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION

Materialfakta, referensobjekt, projektering, montering:
www.naturstenskompagniet.se



NATURSTENS
KOMPANIET