



Ramsten och Hällar av Grå Bjärlövsgranit, flammad. Gatsten, begagnad och Grå Bjärlövsgranit, flammad  
Objekt: Storgatan, Simrishamn



Ramsten av Grå Bjärlövsgranit, flammad



Ramsten av Grå Bjärlövsgranit, flammad

Ramstenar av granit är utmärkta för krävande innerstadsmiljöer, framförallt vid busshållplatser och lastzoner där bussar och andra tunga fordon sätter kantstenar under hårt tryck. Dimensionering av ramstenen anpassas till stadsrummets traditionella utformning.

Granit med goda tekniska egenskaper är ett föredömligt material som uppfyller de krav som ställs på en ramsten. Kvaliteten gör att stenen klarar av de frostcykler kombinerat med tölsaltning som finns i vårt klimat. Samtidigt står den på ett bra sätt emot den mekaniska påfrestning som uppkommer vid snöröjning och annan trafik.



Ramsten av Grå Bjärlövsgranit, krysshämrad



# FAKTA RAMSTEN GRANIT

**NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER:** 21

**AMA-KOD:** DEC.1 - Kantstöd av granit

## REKOMMENDATIONER

Ramstenar monteras alltid med fog.

## MATERIAL

Grå Bjärlovsgranit, Röd Vångagranit, Svart Diabas, Grå & Röd Bohusgranit.  
Även portugisiska, kinesiska och andra nordiska granitsorter kan tillhandahållas.

## YTBEARBETNING

Synliga ytor Krysshamrade eller flammade.  
Övriga ytor Sågade

## VANLIGA DIMENSIONER (mm)

Längd Fallande längder inom intervallet 900-2000  
Bredd 300 & 400  
Höjd, synlig 100 & 150  
Höjd, total 200, 250, 300

Ramsten med andra dimensioner kan tillverkas efter beställarens önskemål.  
Även radiella ramstenar kan tillhandahållas.

## VIKT

Ramsten av Grå Bjärlovsgranit, 300 mm bredd, 250 mm total höjd:  
ca 200 kg/m<sup>1</sup> (2640 kg/m<sup>3</sup>)

## TOLERANSER (mm)

### Tillåten avvikelse i längd och bredd:

Bredd ±3  
Höjd, total ±10

## FÖR FÖRDJUPAD INFORMATION

Materialfakta, referensobjekt,  
projektering, montering:  
[www.naturstenskompaniet.se](http://www.naturstenskompaniet.se)

